





IGOL.

LUBRIFIANTS

L'UNIVERS AUTOMOBILE



IGOL.

LUBRIFIANTS



Des valeurs ancestrales

Née de l'intuition de quelques personnes astucieuses et généreuses, IGOL a perpétué l'esprit originel qui animait ses créateurs et ne s'est jamais affranchie de leurs valeurs. Aujourd'hui encore et plus que jamais, la qualité des produits, le souci de l'innovation, le service aux clients, la proximité et la réactivité définissent encore sa ligne de conduite.



1950



1970



1990



2000

**Nous avons forcément
le lubrifiant qu'il vous faut.**

www.igol.com



Retrouvez l'univers d'Igol
avec ce flashcode depuis
votre smartphone

IGOL.

LUBRIFIANTS

HOMOLOGUÉ garantie constructeur



PROFIVE

LUBRIFIANTS PROFIVE



Les véhicules modernes ont besoin de lubrifiants moteur qui répondent aux homologations des constructeurs, mais qui permettent surtout d'entretenir et voir même d'améliorer les performances et la durée de vie du moteur. Avec la gamme PROFIVE, IGOL répond parfaitement à ces exigences. Issue de formulations complexes et reconnue pour être à la dernière pointe de la technologie industrielle, la gamme PROFIVE est le fruit de notre bureau recherche et développement qui apporte sans cesse les réponses techniques aux défis des constructeurs les plus exigeants. Alors prenez une longueur d'avance avec PROFIVE.

LUBRIFIANT IGOL	VISCOSITÉ	ACEA/API	SPÉCIFICATIONS
IGOL PROFIVE 508/509	0W-20	API SN	Homologué VW 508.00/509.00
IGOL PROFIVE RN 17 FE	0W-20	ACEA C5	Homologué Renault RN 17 FE
PROFIVE OV	0W-20	ACEA C5 API SN PLUS / SN-RC	Lubrifiant moteur synthétique homologué OPEL - VAUXHALL - FORD - FIAT CHRYSLER AUTOMOBILE (FCA)
IGOL PROFIVE VCC	0W-20	ACEA A1/B1/C5 API SM	VOLVO VCC RBS0-2AE
IGOL PROFIVE CRYSTAL	0W-30	ACEA C2	Homologué Peugeot/Citroën - Automobiles B71 2312 - FIAT 9.55535-GS1& FIAT 9.55535-DS1
IGOL PROFIVE F950	0W-30	ACEA C2	Ford WSS-M2C950-A - Fiat 9.55535-GS1 - Fiat 9.55535-DS1
IGOL PROFIVE MZ	0W-30	ACEA C3	Homologué MB-Approval 229.51 ; BMW LL-04
IGOL PROFIVE F948	5W-20	ACEA A1/B1 API SN	Homologué FORD WSS-M2C948-B
IGOL PROFIVE ONYX	5W-30	ACEA C3 API SN	Homologué MB-Approval 229.51 - BMW LL-04 / LL-01 - Homologué VW 504.00 / 507.00 - PORSCHE C30
IGOL PROFIVE 504/507	5W-30	ACEA C3 API SN	Homologué VW 504.00/507.00 - VW 503.00 / 506.01 / 502.00 / 505.00 / 505.01 - Mercedes-Benz MB 229.51 - PORSCHE C30 - BMW LL-04
IGOL PROFIVE D1 G2	5W-30	API SN ILSAC - GF-5	Homologué dexos 1 GEN 2 n°D10732HL017 - Ford WSS-M2C-946-A
IGOL PROFIVE 2290	5W-30	ACEA C2	Homologué PSA B71 2290-2017 - Fiat/Toyota : convient pour les véhicules exigeants un lubrifiant C2
IGOL PROFIVE RN 17	5W-30	ACEA C3	Homologué RENAULT RN 17
IGOL PROFIVE C4	5W-30	ACEA C3/C4	Homologué RENAULT RN0720 - Mercedes-Benz MB 226.51/226.52
IGOL PROFIVE EMERAUDE	5W-30	API SN ACEA C3	Homologué MB-Approval 229.51 - MB-Approval 229.52 - BMW LL-04 - Homologué GM Dexos2 Licence number : RB2A1008017 - VW 502.00/505.00/505.01
IGOL PROFIVE SAPHIR	5W-30	ACEA C1/C2	FORD WSS-M2C934B - MAZDA (véhicules jusqu'à 2012) JAGUAR /LAND ROVER STJR.03.5005
IGOL PROFIVE F913	5W-30	ACEA A5/B5 ACEA A1/B1 API SL	Homologué FORD WSS-M2C913-D - RENAULT RN 0700
IGOL PROFIVE DIAMANT	5W-40	API SM/SN ACEA C3	MB 229.51 - Mercedes-Benz MB 229.31/226.5 - Homologué BMW LL-04 - Homologué PORSCHE C40 - Homologué RN0700/0710 - FORD WSS-M2C-917A - FIAT 9.55535.S2 - VW 502.00/505.00/505.01 - GM Dexos2
IGOL SYMBOL CERAMIC	5W-40	ACEA A3/B4 API SN/SM	Homologué Renault RN 700/0710 - Mercedes-Benz 226.5 / 229.5 - OPEL GM -LL-B-025 - VW 502.00/505.00 - Porsche A40 - FIAT 9.55535.M2 - PSA B71 2296
IGOL PROFIVE B4R	10W-40	ACEA A3/B4 API SN	Homologué RN 0700/0710 - VW 502.00/505.00 - Mercedes-Benz229.3 - PSA B71 2300

IGOL.

LUBRIFIANTS

NIVEAU

garantie constructeur



PROCESS

LUBRIFIANTS PROCESS

IGOL.
LUBRIFIANTS

Quels que soient vos besoins ou vos applications, avec plus de 65 années d'expérience et d'innovation, IGOL est le premier indépendant français à vous faire bénéficier de la garantie et de la qualité de ses lubrifiants. La gamme PROCESS en est un des fleurons. Vous pouvez compter sur l'expérience et le savoir-faire d'IGOL pour protéger chaque jour votre moteur et maximiser la vie de votre équipement et de ses performances même dans des conditions extrêmes, grâce au niveau de protection et de fiabilité.

LUBRIFIANT IGOL	VISCOSITÉ	ACEA/API	SPÉCIFICATIONS
PROCESS HYBRID FE	0W-16	API SN PLUS / SN-RC API SP	Lubrifiant moteur synthétique de faible viscosité compatible avec les moteurs hybrides, satisfait les exigences relatives aux véhicules hybrides / essences des constructeurs TOYOTA - HONDA - SUZUKI
IGOL PROCESS HYBRID	0W-20	API SN ILSAC GF-5	Lubrifiant moteur synthétique de faible viscosité compatible avec les moteurs hybrides, satisfait les exigences relatives aux véhicules nord-américains et asiatiques (Honda, Toyota,...). Convient pour les conditions d'utilisation les plus sévères (ville, route, autoroute) et à la conduite sportive à haut régime.
IGOL PROCESS V	0W-30	ACEA A5/B5 API SN ILSAC GF-4	Volvo 95200377
IGOL PROCESS RUBIS C2 C3	5W-30	ACEA C2/C3 API SN ILSAC GF-5	Mercedes MB 229.51/229.52 - GM Dexos 2 - BMW LL04 - VW 505.01. Fiat/Toyota : convient pour les véhicules exigeants un lubrifiant C2
IGOL PROCESS PLATINIUM	5W-30	ACEA C3	Mercedes-Benz MB 229.51 - BMW LL-04 - PORSCHE C30 - VW 504.00/507.00 - VW 503.00/506.01/502.00/505.00/505.01
IGOL PROCESS SILVER	5W-30	ACEA C3 API SN	Mercedes-Benz MB 229.51/ 229.52 BMW LL-04 - DEXOS 2 - VW 502.00 / VW 505.01
IGOL PROCESS A5/B5	5W-30	ACEA A5/B5 ACEA A1/B1	Lubrifiant de dernière génération conçu spécialement pour les nouveaux moteurs de voitures de tourisme satisfaisant aux nouvelles exigences européennes en matière d'émission de gaz carbonique et d'économie d'énergie. Convient pour les véhicules exigeants la norme A5/B5
IGOL PROCESS GOLD	5W-40	ACEA C3 API SN/SM	Mercedes-Benz MB 229.51/226.31/226.5 - BMW LL-04 - PORSCHE C40 - RN 0700/0710 - FIAT 9.55535.S2 - FORD WSS-M2C-917A - VW 502.00/505.01 - GM Dexos2
IGOL PROCESS S	5W-40	API SN ACEA A3/B4	Mercedes-Benz MB 229.1 - Renault RN0700
IGOL PROCESS B4	10W-40	ACEA A3/B4 API SL/CF	Mercedes-Benz MB 229.1
IGOL PROCESS CLASSIC	10W-40 15W-50	API SL/CF	Mercedes-Benz MB 229.1 - VW 501.01/505.00
IGOL PROCESS GS	15W-40 20W-50	API SG/CD	

IGOL.

LUBRIFIANTS

COMPÉTITION



Race Factory

LUBRIFIANTS RACE FACTORY

IGOL.
LUBRIFIANTS

La nouvelle gamme de lubrifiants dédiée à la compétition

Issue de l'expérience des rallyes et testée dans les conditions les plus sévères, cette nouvelle gamme de lubrifiants IGOL RACE FACTORY est destinée à servir l'hyper performance des véhicules sportifs et de très haut de gamme : racés, musclés, taillés pour les défis.

LUBRIFIANT IGOL	VISCOSITÉ	ACEA/API
IGOL RACE FACTORY RALLYE	5W-50	ACEA A3/B4 - API SL

DOMAINES D'APPLICATION :

Mercedes-Benz MB 229.1 - VW 502.00/505.00.

Lubrifiant 100% synthétique pour moteur de compétition. Excellente protection des pièces mécaniques en mouvement. Convient pour les moteurs 4 temps essences atmosphériques et turbocompressés. Parfaitement adapté pour les épreuves de moyenne durée : Circuit ou Rallye.

LUBRIFIANT IGOL	VISCOSITÉ	ACEA/API
IGOL RACE FACTORY COMPETITION	10W-60	ACEA A3/B4 - API SL

DOMAINES D'APPLICATION :

Lubrifiant moteur, sur base 100% Ester et PAO, haute performance, spécialement conçu pour les moteurs puissants, sportifs très sollicités et fonctionnant à haut régime, autant sur la route que sur les circuits de compétition. Convient pour tous les types de moteurs essence et Diesel avec ou sans turbo, utilisant tous les types de carburants avec ou sans plomb, gasoil et gaz GPL, équipés ou non de pot catalytique. Convient pour certains moteurs BMW, PORSCHE, etc.

LUBRIFIANT IGOL	VISCOSITÉ	ACEA/API
IGOL RACE FACTORY RACING	0W-40	ACEA A3/B4 - API SN

SPÉCIFICATIONS :

FORD WSS M2C 937-A - MB 229.3 & 229.5, PORSCHE A40, BMW LL-01, RN700 & 710, VW 502.00 & 505.00, MS12633, MS10725

Lubrifiant de synthèse à base de polyalphaoléfine (PAO), de très faible viscosité et à haute résistance aux conditions extrêmes d'utilisations. Recommandé lorsque la norme Ford WSS M2C-937-A est demandée, notamment pour les véhicules Ford Focus RS 2,5L TURBO Duratec. Pour les moteurs essences et Diesel de forte puissance fonctionnant à haut régime, conduites sportives. Compatible avec les pots catalytiques et les filtres à particules (MID SAPS).

IGOL.

LUBRIFIANTS

L'histoire continue



Héritage

DEPUIS 1949

Lubrifiant multigrade pour moteur ancien et véhicule de collection

Depuis plus de 65 ans, IGOL a toujours été synonyme de sécurité et gage de tranquillité. La gamme des lubrifiants HERITAGE rassemble toute la quintessence de ces années de recherche et d'expérience technique au service des performances et de la protection des moteurs. Avec HERITAGE, IGOL apporte aujourd'hui la réponse en termes de lubrifiants adaptés aux besoins des passionnés de véhicules historiques, de collections vintage ou youngtimers.

LUBRIFIANT IGOL	VISCOSITÉ	API / ACEA	TECHNOLOGIE
IGOL HÉRITAGE ZS	15W-50	API SL/CF	LUBRIFIANT SEMI-SYNTHÉTIQUE

DOMAINES D'APPLICATION :

Mercedes-Benz MB 229.1 - VW 501.01/505.00

Lubrifiant pour moteur essence de tourisme, renforcé en bases de synthèse, particulièrement adapté aux véhicules anciens.

IGOL HÉRITAGE GTZ	20W-50	API SF/CF	LUBRIFIANT MINÉRAL
--------------------------	--------	-----------	--------------------

DOMAINES D'APPLICATION :

Lubrifiant multigrade répondant à la norme API SF/CF pour moteurs à essence et Diesel, élaboré à partir de bases minérales et d'additifs adaptés aux moteurs anciens (à partir de 1950).

IGOL HÉRITAGE SPORT	SAE 30 SAE 40 SAE 50	API SE/CC	LUBRIFIANT MINÉRAL
----------------------------	----------------------------	-----------	--------------------

DOMAINES D'APPLICATION :

Huile monograde, anti-oxydante et anti-usure, pour le graissage des moteurs à essence.

IGOL HÉRITAGE GRAMO B	80W-90	API GL-5	LUBRIFIANT MINÉRAL
------------------------------	--------	----------	--------------------

DOMAINES D'APPLICATION :

MIL-L-2105D

Lubrifiant multigrade pour boîtes de vitesses et ponts de véhicules anciennes génération soumis à des régimes très sévères.



IGOL.

LUBRIFIANTS

Transmission Boîtes & Ponts



TRANSMISSIONS BOITES & PONTS

IGOL.
LUBRIFIANTS

PRODUIT IGOL	SPÉCIFICATIONS
IGOL PREMIUM GEAR API GL-4 HUILE POUR BOÎTES DE VITESSES MANUELLES ET PONTS Viscosité : 75W-90 Viscosité : 75W-80	Lubrifiant spécifique pour boîtes de vitesses d'automobiles. API GL-4. Ne convient pas pour AUDI qui demande une API GL-5. Grade 75W-90 : Lancia, Ford, Chevrolet, Opel, Saab, Hyundai, Kia, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Suzuki, Land Rover, Jaguar, Toyota. Grade 75W-80 : Mini, Mercedes, Smart, Alfa Romeo, Fiat, Volvo, Honda, Rover, Citroën, Peugeot, Dacia, Renault, Seat, Skoda, Volkswagen.
IGOL RALLYE GEAR API GL-4/GL-5 - MIL-PRF-2105E HUILE POUR BOÎTES DE VITESSES MANUELLES ET PONTS Viscosité : SAE 75W-80 Viscosité : SAE 75W-90 Viscosité : SAE 80W-140	Lubrifiant semi-synthétique spécial pour boîtes de vitesses et boîtes de transfert. Développé pour répondre au concept T.D.L. (Total Drive Line). Grade 75W-80 : pour les boîtes de vitesses mécaniques. Grade 75W-90 : pour boîtes de vitesses mécaniques et toutes boîtes de transfert y compris ponts autobloquants à glissement limité. Grade 80W-140 : pour tous ponts, en particulier à glissement limité soumis à de fortes charges.
IGOL GEAR FLUID FE GL4/GL5 - 75W HUILE POUR BOÎTES DE VITESSES MANUELLES	Conforme aux spécifications suivantes : VW 052 178/ 052 512/ 070 726/ 052 527/ 070 726, BMW 8322 2409 710/ 8322 0 397 244/ 8322 0 306 816/ DTF 1 (83 22 2 409 710), Fiat 9, 55550 MZ6 75W, WSS-M2C 200-D2, Nissan LVMT1 75W
IGOL DUAL GEAR HUILE DE BOÎTES À DOUBLE EMBRAYAGES IMMÉRÉS	AUDI VW TL 052 182 / VW TL 052 529 - BMW (GETRAG) 83 22 2 148 578 / 83 22 148 579 / 83 22 0 440 214 / 84 83 22 2 147 477 - FORD M2C936A - PEUGEOT / CITROEN 9734. S2 - Mercedes-Benz MB 236.21 - MZ 320065 DIA QUEEN SSTF-I - PORSCHE OIL No 999.917080.00 - Volvo 1161838 / 1161839
IGOL ATF VI FLUIDE POUR TRANSMISSION AUTOMATIQUE	Homologué GM DEXRON®-VI - License number J-60399 - AISIN WARNER AW-1 - ALLISON C-3, C-4 - ESSO LT 71141 - CHRYSLER +4 - FORD MERCON® SP - GM TYPE A, SUFFIX A (TASA) - GM DEXRON®, -II, -IID, -IIE, -IIIF, -IIIG, -IIIH - JASO 1-A - JWS 3309 - MAN 339 TYPE V-1 / MAN 339 TYPE Z-1 - MB 236.1 / MB 236.41 / MB 236.5 - MITSUBISHI / HYUNDAI / KIA SP III - HYUNDAI / KIA SP IV - NISSAN MATIC-S - SHELL M115 - TEXACO ETL-7045E / TEXACO ETL-8072B - TOYOTA T-IV, WS - VICKERS M-2950-S, I-286-S - VOITH 55.6335.XX - VOLVO 97341 - ZF TE-ML -09, -11B, AND - 14A - VW G052 171 ; VW G052 178 ; VW G052 512 ; VW G052 726 ; VW G060 726 - Audi G 052 162 (ZF Lifeguardfluid 5) (ZF No. S671 090 170) Audi/VW G 052 990 ISUZU BESCO - ATF SP ISUZU SCS Fluid Jaguar ATF 3403 JLM20238, Renault Samsung SATF-D VW G 052 162 - (ZF Lifeguardfluid 5)
IGOL ATF MULTI FE FLUIDE BASSE VISCOSITE POUR TRANSMISSIONS AUTOMATIQUES	Conforme aux spécifications suivantes : MB 236.14 / 236.12 / 236.10 / 236.3 / 236.6 / 236.7 / 236.8 / 236.9 / 236.11 / 236.91 - ALLISON C4 - BMW 83 22 2 152 426 - CHRYSLER ATF +3 - HONDA Z-1 - HYUNDAI SP-II / SP-III - ISUZU ATF II / III - JAGUAR JLM 20238 / 20292 / 21044 - JASO TYPE 1A - KIA SP-II / SP-III - MAZDA M-III / TYPE T-IV - MITSUBISHI SP-II / SP-III / ATF J-2 - NISSAN MATIC D / J / K / W - SUBARU ATF / ATF HP - SUZUKI ATF 3314 / 3317 - TOYOTA TYPE DII / T / T-III / T-IV - VAG G-055-025 / G-052-162 - VOLVO 1161540
IGOL ATF MULTI FLUIDE SYNTHÉTIQUE, HAUTE PERFORMANCE, HAUTE VISCOSITÉ, MULTI VÉHICULES POUR BOÎTES DE VITESSES AUTOMATIQUES, DIRECTIONS ASSISTÉES ET CIRCUITS HYDRAULIQUES	CF. fiche technique
IGOL ATF CVT FLUIDE POUR TRANSMISSIONS AUTOMATIQUES DE TYPE CVT (TRANSMISSIONS À VARIATION CONTINUE)	TOYOTA (TC) - NISSAN (NS-II) - MITSUBISHI (NS-II/SP-III) - SUBARU (NS-II) - DAIHATSU (TC) - HYUNDAI/KIA (SP-III) - SUZUKI (TC/NS-II) - DODGE CALIBE (NS-II) - GM/SATURN (DEX-CVT) - FORD (CVT-23) - Mercedes Benz (236.20)
IGOL ATF 700 FLUIDE POUR TRANSMISSIONS AUTOMATIQUES	Homologué : ZF TE-ML 04D, 14B, 16L, 17C Conforme aux spécifications suivantes : GM DII, DIII (G), DIII (H) ; Jaso M314-2004 Convient pour : Voith 55.6335.xx ; MAN 339V1, 339Z2 ; ZF TE-ML 03D 04D 14A ; Allison C4 / TES-295 ; BMW LT71141, LA2636, ETL-7045, 8072B ; Caterpillar TO-2 ; Chrysler +3, +4 ; Ford M / M.V ; HMC/KIA SP-III ; Honda Z1 ; Jaguar Idemitsu K17 ; Land Rover Texaco N402 ; Mazda ATF M-III, M5 ; Nissan Matic D, J, K ; Subaru ATF, Plus ATF-HP ; Toyota T-III, T-IV ; Volvo Std 1273.4 ; VW/AUDI G 052 025 (09M), G052 990 (09A) ; FIAT 9.55550.AG2 ; Voith-DIWA H55.633644
IGOL ATF 430 FLUIDE POUR TRANSMISSIONS AUTOMATIQUES	G. M. DEXRON III H - MERCON - GM Type A Suffix A (TASA) - Allison C-4 / TES-389 - ZF TE-ML 02F 03D 04D 05L 09 11B 14A 17C 21L - Voith 55.6335xx - MAN 339 Z1 / 339 V1 - MB p.236.1 / 236.5 / 236.9 - VOLVO 97341 - FIAT 9.55550.AG1 & FIAT 9.55550.AG2
IGOL BLOCK DA DIRECTIONS ASSISTÉES ET CENTRALES HYDRAULIQUES	MAN M 3289 - Mercedes-Benz MB 345.0 - VW TL 521 46 (VW G 002 00/A7/A8/G 040 000) - OPEL 1940 715/766 - PSA S71 2710

Vos contacts régionaux

IGOL BRETAGNE ANJOU

PA de la Forêt - BP 10
44140 LE BIGNON - FRANCE
T. +33 (0)2 40 32 80 00 / F. +33 (0)2 40 75 11 54

IGOL CENTRE

72, rue d'Alsace Lorraine - CS 70002
58028 NEVERS CEDEX - FRANCE
T. +33 (0)3 86 59 78 80 / F. +33 (0)3 86 59 14 88

IGOL PICARDIE ILE-DE-FRANCE

614, rue de Cagny - CS 19403
80094 AMIENS CEDEX 3 - FRANCE
T. +33 (0)3 22 47 79 47 / F. +33 (0)3 22 46 79 61

IGOL Division Industrie

614, rue de Cagny - CS 19403
80094 AMIENS CEDEX 3 - FRANCE
T. +33 (0)3 22 47 79 47 / F. +33 (0)3 22 46 79 61

IGOL PROVENCE

Z.I. de la Palun
13548 GARDANNE CEDEX - FRANCE
T. +33 (0)4 42 51 78 00 / F. +33 (0)4 42 51 18 36

IGOL EXPORT

Z.I. de la Palun
13548 GARDANNE CEDEX - FRANCE
T. +33 (0)4 42 51 78 00 / F. +33 (0)4 42 51 18 36

IGOL FRANCE

614, rue de Cagny - CS 19403
80094 AMIENS CEDEX 3 - FRANCE
T. +33 (0)3 22 50 22 22 / F. +33 (0)3 22 50 22 23